

Fisa de date

A 46 TZ Special Discuri de debitare Kronenflex® pentru Otel inoxidabil, Otel



Clasă Special

Agresivitate

Durata de viață













Duritate

Domenii de aplicare

Otel inoxidabil

Otel

Avantaje: fără fier, sulf și clor - aplicabil universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX) - prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente

Diametru/m m	Grosime/mm	Alezaj/mm	Forma	Vmax m/s	RPM max	Forma constructiva	Prindere	Cod articol
115	1,6	22,23		80	13.300	Drept		187170
125	1,6	22,23		80	12.200	Drept		187171
100	1,6	16		80	15.300	Drept		194071
180	1,6	22,23		80	8.500	Drept		221161
230	1,9	22,23		80	6.600	Drept		224084
115	1,6	22,23		80	13.300	cu centru depresat		235378
125	1,6	22,23		80	12.200	cu centru depresat		235379
150	1,6	22,23		80	10.200	Drept		241472
230	1,9	22,23		80	6.600	cu centru depresat		265044
180	1,6	22,23		80	8.500	cu centru depresat		312257
125	1,6	22,23		80	12.200	Drept	X-LOCK	351256
115	1,6	22,23		80	13.300	Drept	X-LOCK	351257